

BS SATELLITE RECEIVER 위성수신기



BSR-191M

개요

위성 안테나에서 수신된 위성신호를 LNB에서 IF 주파수로 변환 후 Audio, Video 신호로 복조하기 위하여 사용하는 기기이다.

특징

- BS CHANNEL 전용 수신기이며 19인치 표준 RACK 장착형이다.
- 상업용으로 특수 설계가 되어 회로 안전성이 보장되어 있다.
- 전원 보상기능 및 정전 시 시청 채널기억이 가능하다.

특성

항 목	제품명	단 위	BSR-191M	비 고
Demodulator	Input Frequency	MHz	950 ~ 2,150	
	Signal level	dBm	-65 ~ 25	
	LNB Power		13/18V, 500mA MAX	
	LNB Switch Control		22KHz, 0/12V	
	Diseqc		Ver 1.2 & Ver 1.0 Compatible	
	Front end		QPSK	
	Symbol rate	MS/s	2-45	
	Special inversion		Auto conversion	
System Resource	Processor		32bit processor(50MHz)	
	SDRAM	byte	4M	
	FLASH(byte)	byte	2M	
	EEPROM(byte)	byte	2K	
	MPEG2		Main Profile @ Main Level	
	Date Rate		15M bits/s 까지	
Video Decode	Active pixel		720 × 576, 720 × 480	
	Video system		PAL, NTSC	
Audio (MPEG Audio)	Audio Channel		mono, dual, joint stereo, stereo	
	Sampling Frequency	KHz	32/44.1/48	
Serial Data Interface	Connector		9pin D-sub male, max. 115K bps	
General	Dimension	mm	484(W) × 245(D) × 44(H)	